



kopex - metalflex M30

KX.T.8330

	<p>Descrizione: Tubo flessibile multistrato corrugato, sezione rotonda, interamente metallico</p>
Caratteristiche:	Resistenza al calore, leggerezza, raggi di curvatura estremamente ridotti, facilità di taglio e messa in opera
Campo dimensionale:	Da DN19 a DN80 A richiesta e per quantitativi adeguati possono essere fabbricati altri diametri non presenti in tabella
Stato di fornitura:	In rotoli a metraggio o in spezzoni a lunghezza richiesta Fornitura standard a lunghezza tesa
Materiali:	Alluminio
Profilo:	 <p style="margin-left: 100px;">Strato esterno in alluminio. Strato interno in alluminio.</p>
Costruzione:	Sovrapposizione e formatura di nastri
Esecuzioni:	KX.T.8330.40.XXX Strato esterno alluminio, strato interno alluminio
Impiego:	Aspirazione e mandata di aria calda o fredda, fumi, polveri non abrasive, ecc.
Applicazioni:	Condotti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione per autoveicoli, roulotte, case prefabbricate, imbarcazioni, ecc. Collegamento filtro aria. Condotti per aspirazione polveri o fumi nelle officine, ecc. Utilizzo anche ad alta temperatura
Temperatura di esercizio:	Fino a 350 °C

KX.T.8330					
Øi mm	Øe mm	Toll. mm	Raggio min. piegatura mm	Numero articolo*	Codice prodotto *
19	22	±0,5	34	T13831	KX.T.8330.40.019
22	25	±0,5	40	T13832	KX.T.8330.40.022
25	28	±0,5	45	T13833	KX.T.8330.40.025
32,5	36,5	±0,5	55	T6226	KX.T.8330.40.032.5
38,5	42,5	±0,5	65	T4436	KX.T.8330.40.038.5
40,5	44,5	±0,5	68	T12435	KX.T.8330.40.040.5
42,5	46,5	±0,5	70	T12609	KX.T.8330.40.042.5
45,5	49,5	±0,5	75	T4437	KX.T.8330.40.045.5
50,5	54,5	±0,5	82	T4438	KX.T.8330.40.050.5
55,5	59,5	±0,5	90	T4439	KX.T.8330.40.055.5
60,5	64,5	±0,5	100	T4440	KX.T.8330.40.060.5

* Nelle ordinazioni si prega di citare sempre il NUMERO ARTICOLO o il CODICE PRODOTTO

A richiesta e per quantitativi adeguati possono essere fabbricati altri diametri non presenti in tabella.

SCHEMA ESPLICATIVO DEL CODICE DEL PRODOTTO



Il costante aggiornamento tecnico qualitativo dei nostri prodotti può dar luogo, in qualsiasi momento e senza preavviso, a variazioni delle caratteristiche e dimensioni riportate in questo catalogo. Qualora venga richiesta una specifica rispondenza a dimensioni, prestazioni o caratteristiche critiche per l'impiego, si prega di chiedere conferma dei dati al nostro Ufficio Tecnico.